

zebra



Teknisk beskrivning

Ljusfördelning: 50° nedljus, 50° uppljus.
Spridningsvinkel: 90° nedljus, 110° uppljus.
Mått panel: Ø 610 x 15mm.
Mått takbox: Ø 190 x 137mm.
Färg: Vit (RAL9010).
IP-klass: IP20.
Färgåtergivning: Ra80.
Livslängd: 50 000h/L70/B10 Ta25°.
Avbländningsvärde: UGR19.
SDCM: 3

LED-Panel Round 40W


LED-Panel Round 2.0 är en flimmerfri, rund, tunn, nedpendlad LED-panel i vit finish som passar utmärkt i kontor, entréer och lokaler med högre takhöjd. Armaturen ger ett mjukt indirekt ljus mot takytan och ett väl avbländat direkt ljus mot golvytan. Ljuset fördelas genom en opal akrylskiva som uppfyller UGR19-kraven för offentlig miljö. Levereras komplett med ett justerbart wireupphäng och en transparent kabel mellan panel och takbox. Förkontakterat dimbart drivdon ligger dolt i takboxen. Armaturen ljusregleras med DALI eller PUSH-dimring med återfjädrande tryckknapp. Levereras exkl. sladdställ.

Nummer	Benämning	Lumen	Färgtemperatur
70 158 70	LED-Panel Round Opal	4000lm	3000K
70 158 71	LED-Panel Round Opal	4200lm	4000K

Ljusdiagram




Nummer: 70 158 70

Benämning: LED-Panel Round Opal 3000K



Nummer: 70 158 71

Benämning: LED-Panel Round Opal 4000K



Måttskiss

